



## Дверь двустворчатая остеклённая PGDD+PGW

Дверь двустворчатая остекленная PGDD+PGW  
левого и правого открывания по стандарту DIN.

● **Материал рамы и полотна:**

Трубчатый профиль FORSTER (Presto), Швейцария.

● **Характеристики:**

Размеры	2970 x 3070 mm
Толщина остекления	6-17 mm
Толщина дверной рамы	140 mm
Толщина листа	2 mm

● **Поверхность:**

Поверхность полотна и рамы покрыты эпоксидным грунтом TEMACOAT GPL-S с последующим покрытием полиуретановой краской TEMADUR-20 по цветам каталога RAL и RR.

● **Петли и дополнительные ригели:**

Приварные петли (тип HW) - с шариковым подшипником.  
В петлевой зоне установлено два пассивных ригеля.

● **Замок:**

Встроенный замок ригельного типа.

● **Фурнитура:**

**Активная створка:** Раздельные ручки и розетки из алюминия.  
Раздельные ручки и розетки с хромовым покрытием.  
Ручка в блоке с розеткой.

**Пассивная створка:** Задвижки ригельного типа.

● **Дополнительное оборудование и системы:**

- применение вида фурнитуры по желанию заказчика
- установка доводчиков: Geze, Dorma, Abloy
- оснащение системой "Антипаник"
- установка систем автоматики
- установка систем доступа
- пороги с покрытием из нержавеющей стали
- установка "падающего порога"
- наличники

