



Дверь двустворчатая противопожарная остеклённая FGDD-60EL

Дверь двустворчатая противопожарная остекленная FGDD-60EL
левого и правого открывания по стандарту DIN.

● **Материал рамы и полотна:**

Трубчатый профиль фирмы STALPROFIL, Швейцария.

● **Остекление:**

Противопожарное стекло толщиной от 24 до 27 мм.

● **Крепление и уплотнение стекла:**

Стекло крепится штапиками. Фиксация штапиков производится специальными винтами. Изоляция стекла с применением уплотнителя Keraband толщиной от 3 до 5 мм.

● **Уплотнение притвора:**

Двойной контур уплотнения по раме и полотну двери.
Уплотнитель 1095

● **Крепление рамы в проёме:**

Монтажные отверстия в раме $d=19.07\text{mm}$; $d=10.5\text{mm}$.
Наружные отверстия закрываются декоративными пробками.

● **Поверхность:**

Поверхность полотна и рамы покрыты эпоксидным грунтом TEMACOAT GPL-S с последующим покрытием полиуретановой краской TEMADUR-20 по цветам каталога RAL и RR.

● **Петли и дополнительные ригели:**

Приварные петли (тип HW) - с шариковым подшипником.
В петлевой зоне установлено два пассивных ригеля.

● **Замок:**

Встроенный замок ригельного типа.

● **Фурнитура:**

Активная створка: Раздельные ручки и розетки из алюминия.
Раздельные ручки и розетки с хромовым покрытием.
Ручка в блоке с розеткой.
Пассивная створка: Задвижки ригельного типа.

● **Дополнительное оборудование и системы:**

- применение вида фурнитуры по желанию заказчика
- установка доводчиков: Geze, Dorma, Abloy
- оснащение системой "Антипаник"
- установка систем автоматике
- установка систем доступа
- пороги с покрытием из нержавеющей стали
- установка "падающего порога"
- наличники

